

# Enke Arctic Seal 1K LF

## hidroizolācijas lietošanas instrukcija

### Svarīga pamatinformācija

**Enke Arctic Seal 1K LF** ir piemērots lietošanai tikai uz mazām virsmām ārkārtas gadījumos, kad pareiza un profesionāla virsmas hidroizolācija un labošana nav iespējama laika apstākļu vai laika ierobežojuma dēļ.

Lai izvairītos no turpmākiem bojājumiem, kas radušies mitruma noplūdes rezultātā, ir nepieciešams uzklāt pagaidu hidroizolāciju bojātajai vietai, līdz laikapstākļi būs piemēroti, lai to tehniski pareizi salabotu.

**Enke Arctic Seal 1K LF ir paredzēts tikai kā īstermiņa hidroizolācija "ārkārtas situācijās"**, kad nav iespējami citi tehniski piemērotāki risinājumi.

Enke Arctic Seal 1K LF var izmantot uz praktiski visām būvlaukumā sastopamajām virsmām. Virsmai, ko plānots blīvēt, ir jābūt tīrai, brīvai no eļļām un taukiem, tā jāattīra no sniega un ledus. Hidroizolāciju var uzklāt uz nedaudz mitrām virsmām. Pirms Enke Arctic Seal 1K LF hidroizolācijas uzklāšanas no virsmas ir rūpīgi jānotīra visas atslāņojošās, irdenās, drūpošās daļas, arī vecas atlupušas krāsas paliekas. Gludas virsmas pirms hidroizolācijas uzklāšanas ir jāapstrādā ar smilšpapīru.

Pirms hidroizolācijas uzklāšanas vienmēr ir jānovērtē virsmas stāvoklis, vai tas ir atbilstošs hidroizolācijas uzklāšanai.

**Enke Arctic Seal 1K LF** var uzklāt arī uz plakanām virsmām, kas pakļautas ilgstošai stāvoša ūdens ietekmei, piemēram, ūdens apmaiņas zonas, notekas, plakanie jumti u.c..

**Enke Arctic Seal 1K LF** īsā laikā pēc uzklāšanas kļūst lietus izturīgs. Neliela lietusgāze tikko uzklātu hidroizolāciju nesabojās. Ja nepieciešams blīvēt īpaši sarežģītas vietas, piemēram, savienojumus, salaidumus u.tml., lūdzu, iepriekš konsultējieties ar mūsu tehniskajiem speciālistiem.

### **Lūdzu, nemiet vērā:**

Enke Arctic Seal 1K LF var izmantot arī temperatūrā, kas zemāka par 0°C, pat sliktos laikapstākļos.

**Ieteikums!** Optimāli apstākļi Enke Arctic Seal 1K LF uzklāšanai ir nemainīga temperatūra!

### Lietošana

**Enke Arctic Seal 1K LF** var viegli uzklāt, izmantojot otu vai špaktelāpstiņu. Jāizvairās, cik vien iespējams, no gaisa kabatu, burbuļu un izciļņu rašanās. Ar hidroizolāciju apstrādātai virsmai jābūt gludai un vienmērīgai.

**Svarīgi!** Tiklīdz laikapstākļi atļauj ir jāveic tehniski atbilstoša hidroizolācija, izmantojot, piemēram, Enkolan Abdichtung 1K LF, Enkopur vai Enkryl ar armējošā auduma pastiprinājumu. Lai to izdarītu Enke Arctic Seal 1K LF ir mehāniski jānoņem, vai, ja tas nav iespējams, virsma jāapstrādā ar stieple birsti vai smilšpapīru, lai tā kļūst raupja.

**Enke Arctic Seal 1K LF nekādā gadījumā nedrīkst atšķaidīt.**

### Materiāla patēriņš

**Enke Arctic Seal 1K LF** kopējais patēriņš ir apm. 1,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>. Patēriņš var būt lielāks par 3,0 kg/m<sup>2</sup> uz nelīdzenas vai stipri strukturētas pamatnes.

## Tehniskā informācija

**Materiāls:** PUR prepolimēri

**Forma:** šķidrums, tiksotrops, pastiprināts ar šķiedru

**Krāsa:** pelēka (grau)

**Uzklāšana:** ar otu vai špaktelīpstiņu

**Izlietojums:** apm. 1.5 - 3 kg/ m<sup>2</sup> (vairāk par 3 kg/ m<sup>2</sup>, ja virsma ir nelīdzena un stipri strukturēta)

**Blīvums:** 1.27 g/cm<sup>3</sup>, 20°C temperatūrā

**Žūšanas laiks:** apm. 1 h, ja gaisa t° ir 20°C un mitrums apm. 60% (var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem)

**Darba temperatūra:** zem 0°C, ekstremālos laikapstākļos

**Iepakojums:** 3.6 kg spainis | 330 g PE kartridžs

---

## Informācija par utilizēšanu

Tiklīdz konteineru saturs ir izlietots, tas pirms izmešanas ir rūpīgi jāiztīra.

Nesacietējuši hidroizolācijas pārpalikumi ir jāuzglabā oriģinālajā metāla konteinerā. Lieli produkta atlikumi lietotājam ir jāutilizē kā bīstamie atkritumi.

---

*Visa informācija ir balstīta uz pašreizējām tehniskajām zināšanām, praktisko pieredzi un rūpīgiem izmēģinājumiem. Šī instrukcija kalpo kā vispārīga vadlīnijas materiāla izmantošanā. Lietotājam ir pienākums veikt atbilstošas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Arctic Seal 1K LF izmantošana ir piemērota viņa īpašajām vajadzībām. Izmantojot hidroizolāciju uz iepriekš nezināmām un neparastām virsmām, rekomendējam sazināties ar Enke tehniskajiem speciālistiem. Veiksmīgi rezultāti ir atkarīgi no rūpīgas un atbilstošas produkta lietošanas. Tā kā ražotājam nav iespējams ietekmēt produkta lietošanas pareizumu, garantija var tikt izsniegta tikai produktam pašam; nepareiza izmantošana un jebkādi radušies bojājumi ir skaidri izslēgti no šīs garantijas.*